



Vantegemstraat 23 +32 9 326 76 10  
9230 Wetteren info@elneo.com

**Directive 97/23/CE (DESP)  
suivant CODAP 2010**  
**Réservoirs CE verticaux pour AIR**  
et gaz groupe 2 (avec notice spécifique)  
Galvanisé intérieur/extérieur ou peint extérieur  
Pression de service : 11 bars  
Températures de service : -15 / 65°C

CE Richtlijn 97/23 (PED)  
volgens CODAP 2010  
Verticale CE persluchtvaat en gassen  
groep 2 (met bijzondere richtlijnen)  
Inwendig/ Uitwendig gegalvaniseerd of  
uitwendig geschilderd  
Werkdruk: 11 bar  
Omgevingstemperatuur: -15 / 65° C

| CAPACITÉ<br>CAPACITEIT | Ø    | A   | B   | C    | D    | E    | F     | Visite<br>Inspectie  | X     | Y     | Z     |
|------------------------|------|-----|-----|------|------|------|-------|--|-------|-------|-------|
| 1000                   | 850  | 155 | 523 | 1788 | 1788 | 2135 | Ø757  | 2 TV 80/115<br>Diamétralement opposés<br>Diametral geplaatst | 2"    | 1"    | 1"    |
| 1500                   | 1000 | 163 | 635 | 1800 | 1900 | 2273 | Ø765  |  | 2"    | 1"    | 1"    |
| 2000                   | 1000 | 163 | 635 | 1800 | 2380 | 2773 | Ø765  |  | 2"    | 1"    | 1"    |
| 2000                   | 1000 | 163 | 635 | 1800 | 2380 | 2773 | Ø765  |  | DN 80 | 1"    | 1"    |
| 3000                   | 1200 | 156 | 714 | 1800 | 2510 | 3082 | Ø890  | TH 300/400   | DN 80 | 1"1/4 | 1"1/2 |
| 4000                   | 1200 | 156 | 714 | 1800 | 3220 | 3872 | Ø890  |  | DN 80 | 1"1/4 | 1"1/2 |
| 5000                   | 1400 | 145 | 760 | 1800 | 2975 | 3719 | Ø1030 |  | DN100 | 1"1/4 | 2"    |

**Réservoir 2000L : Bagues taraudées ou brides**

Vaten 2000L: Gatens met draadtap of flenzen

**Réservoirs 5000L : TH 300/400 déplacé de 48° vers la droite**

Vaten 5000L: Mansgat 300/400, 48° naar rechts verdraaid

