



Vantegemstraat 23 +32 9 326 76 10
9230 Wetteren info@elneo.com

**Directive 97/23/CE (DESP)
suivant CODAP 2010**
Réservoirs CE verticaux pour AIR
et gaz groupe 2 (avec notice spécifique)
Galvanisé intérieur/extérieur ou peint extérieur
Pression de service : 11 bars
Températures de service : -15 / 65°C

CE Richtlijn 97/23 (PED)
volgens CODAP 2010
Verticale CE persluchtvaaten en gassen
groep 2 (met bijzondere richtlijnen)
Inwendig/ Uitwendig gegalvaniseerd of
uitwendig geschilderd
Werkdruk: 11 bar
Omgevingstemperatuur: -15 / 65° C

CAPACITES CAPACITEIT	Ø	A	B	C	D	E	F	X	Y	Z
50	300	895	765	720	250	100	/	1"	3/4"	1/2"
100	400	1040	865	730	300	150	/	1"	3/4"	1/2"
200	500	1226	998	882	382	155	Ø405	1"1/4	3/4"	1/2"
300	500	1801	1563	1318	383	155	Ø395	1"1/2	3/4"	1/2"
500	650	1793	1511	1321	437	155	Ø555	2"	1"	1/2"
750	800	1811	1499	1349	479	155	Ø703	2"	1"1/4	1/2"
900	800	2096	1750	1350	479	160	Ø703	2"	1"1/4	1/2"

Réservoirs 50L et 100L sur socle
Vaten van 50L en 100L op voetstuk

